



LAND & TUINBOUWMECHANISATIE

Collé Agriculture

WWW.COLLESUSTEREN.NL

Your Agriculture Company

- Smalle monocoque stalmeststrooier met grote wielen, vervaardigd uit HLE 550 en Hardox staal (strooitafel uit Hardox)
- 2K industriële verf en afwerkingslak (totaal: 100 µ)
- Monocoque structuur met vastgebout onderstel (verschuifbaar) en (instelbare) vastgeboute dissel
- Geveerde dissel (parabolische dwarsbladveren) voor maximum rijcomfort en stabiliteit bij het rijden
- Stalmeststrooier geschikt voor een technische lading van 12 t en een stalmestvolume van 12 m³. Benodigd trekkervermogen: min. 120 pk
- 2 verticale strooiwalsen (Ø 1.010 mm) in een geplooid spiraal (opening: 1.770 mm hoog)
- Omkeerbare en afneembare beitels uit HB400 staal (80 x 12 mm)
- 1.000 omw/min aandrijving door Walterscheid groothoekaftakas met nokkenbeveiliging (toerental van de strooiwalsen: 423 omw/min)
- 2 Ø 16 mm scheepvaartkettingen met spanner en verwisselbare vastgeboute latten
- Beschermd en inklapbare lichten
- Voorschot met beschermingsrooster
- As ADR 130 x 2100 – 10G (15 t) en dubbel circuit 406x120 luchtremmen
- Buitentoegangsladder
- Hydraulische sleepvoet (DW) op handpomp
- Eenvoudige reiniging en onderhoud. Machine geleverd met zijn onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te vergemakkelijken.
- Industriële productie in grote seriën, continu lassen.
- 3 jaar garantie (actievoorwaarden van toepassing)

In deze prijs inbegrepen:

- (2029) Wielen Russ 650/75R32 172 A8 DT 43 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg per wiel bij 40 km/u)
- (1345) Waterdichte hydraulische doseerschuif (DE)
- (1526) LED zijlichten
- (WPT025346) JOSKIN Ø 50 mm vastgebout vlak trekoog
- (3282) Ferti-CONTROL 300 bedieningskastje (elektrische bediening van de bodemketting-aandrijving met debietregelaar, aan/uit schakelaar van de bodemketting en omkeerinrichting van de draairichting van de bodemketting)

Joskin Tornado3 5011/11V

Stalmeststrooier met geveerde dissel



28.599 € Excl. BTW

Collé Agriculture

Professionele mechanisatie sinds 1968...